

АДО (1011)

Дополнительно (металлургия, сварка)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

EN AW АДО (1011)	ASTM / US —	ДИАМЕТРЫ 9.5; 12 мм	ΣВ, МПА 80-95
----------------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Технически чистый алюминий АДО — фольга, тонкие листы, упаковочные применения, специальные электротехнические задачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая пластичность для тонкого проката
- Минимальное содержание примесей
- Применение в упаковочной индустрии
- Соответствие ГОСТ 11069

СОСТОЯНИЯ ПОСТАВКИ

СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ	ДИАМЕТР, ММ	ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ, МПА	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ, НЕ МЕНЕЕ, %	УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, НЕ БОЛЕЕ, Ом·мм ² /м	ПРОВОДИМОСТЬ НЕ МЕНЕЕ, % IACS
F	9.5; 12	80-95	—	—	—

Alusilk

PART OF ITS GROUP

Coiled Aluminium · Connected Future

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Dubai Silicon Oasis, Dubai, UAE
+971 50 153 0202
info@alusilk.ae

ФИЛИАЛ В УЗБЕКИСТАНЕ

ул. Абдуллы Кадыри, 7 · Юнусабадский р-н ·
Ташкент
+998 97 341 2222
alusilk.uz · alusilk.ae